

COMERCIAL  
NIVEL DOS, S.L.

N2  
N5  
COMERCIAL  
NIVEL DOS, S.L.

**PERFILERÍA DE ALUMINIO - ESTRUCTURA**

Estructura autoportante de perfilera oculta, de aluminio extrusionado y anodizado, calidad según normas y licencia EN ISO 9001, EN ISO 14001  
Aleación 6060  
Temple T5  
Tolerancias UNE-en 755-9  
Su duración y resistencia está directamente avalada por la licencia QUALANOD

**PERFILERÍA DE ACERO - ESTRUCTURA**

Estructura interior y exterior de acero galvanizado Sendzimir, calidad según norma EN 10.142-A1:1994 (DX51D+Z).

**ASLAMIENTO**

Aislamiento interior de lana mineral de 50 mm de espesor y 30/40 Kg/m3 de densidad

**VIDRIOS**

Acrislamiento de vidrio laminado de seguridad de distintas composiciones con butiral transparente y cantos pulidos, unidos entre sí con juntas de policarbonato a testa ó solapados  
Puertas securizadas ó madera según proyecto

**VINILO EN VIDRIOS**

Vinilos adheridos al vidrio con diseños según necesidades

Productos homologados por:



Almacén y oficinas:  
Bº Murtatza s/n  
48390 - BEDIA (Bizkaia)

☎ 94 631 35 96 ☎ 94 631 36 95  
● www.niveldos.com  
✉ comercial@niveldos.com



**Biombo**  
**Nivel Dos**



Biombo totalmente ciego ó mixto formado por un perfil de aluminio anodizado en acabado pintado color a elegir con un vidrio de Stadip 3+3 mm de espesor, paneles de aglomerado de 13 mm, canteados con PVC de 2 mm, revestidos de una lámina de vinilo de 0,3 mm.

**Biombo Nivel Dos**

El biombo ó compartimentación baja **Nivel Dos** es una continuación de las mamparas habituales con acabados idénticos en tablero y color de los perfiles.



**Nivel Dos**



Biombo totalmente acristalado con doble vidrio de 5 mm de espesor formado por una estructura de acero galvanizado Sendzimir en acabado pintado color a elegir, calidad según norma EN 10.142-A1:1994 (DX51D+Z) en cuyo interior puede albergar una persiana veneciana con lamas de 16 ó 25 mm.



**Biombo**



**Biombo Nivel Dos**

**Biombo Nivel Dos**



Tipos de módulos:

- Biombo acristalado en su totalidad con doble vidrio de 5 mm
- Biombo ciego en toda su altura
- Biombo mixto con diferentes combinaciones

Dimensiones normalizadas:

- Anchura recomendada de fabricación 800 y 1000 mm
- Altura recomendada de fabricación 1400, 1600 mm



**Biombo Nivel Dos**



**Biombo Nivel Dos**



Sistema de apoyo y nivelación regulable